

SODALIT AL 1

NOWOCZESNE OGRODZENIA ALUMINIOWE

PLASTMET
SYSTEMY OGRODZENIOWE

SODALIT AL 1

Odznacza się bardzo nowoczesnym wyglądem i trafnie wpisuje we współczesną architekturę. Posiada niezwykle lekką konstrukcję, co w połączeniu z oferowanym stopniem przezierności tworzy nowoczesną i estetyczną granicę posesji. Ogrodzenie to stanowi jednocześnie solidną ochronę. Sztywność modułu uzyskiwana jest dzięki przenikaniu przez profil ukrytej, aluminiowej podstawy. Przęsła mogą być osadzone na murkach lub bezpośrednio na fundamencie.

PLAST-MET CENTRALA

ul. Miłicka 34 | 55-100 Trzebnica | +48 (71) 312 07 93 | +48 (71) 387 08 30 | biuro@plast-met.pl

plast-met.pl

SODALIT AL 1

NOWOCZESNE OGRODZENIA ALUMINIOWE



TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ

SUCHE TRAWIENIE

Mechaniczne szorstkowanie wykonywane w celu uzyskania optymalnej przyczepności farby proszkowej do podłoża.

ODPROWADZENIE WODY

Bezpośrednie montowanie modułów do fundamentu, a nie ich betonowanie, gwarantuje odprowadzenie wody z przestrzeni wewnętrznych profili pionowych.

ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE SOLI I ZWIĄZKÓW MINERALNYCH

W przypadku elementów umieszczonych bezpośrednio na fundamencie w części poniżej poziomu „0” zalecane jest użycie kruszywa o gradacji od 32 mm na głębokości posadowienia podstawy modułu.

MD3 40 x 80 co 60 mm



DOSTĘPNE WARIANTY

(niestandardowe moduły do indywidualnej wyceny oraz projektu)

- | | |
|--|--|
| • MD3 | • MD4 |
| - szerokość modułu: 1 000 mm | - szerokość modułu: 960 mm |
| - przekrój profilu pionowego: 40 x 80 mm | - przekrój profilu pionowego: 40 x 80 mm |
| - przerwa pomiędzy profilami: 60 mm | - przerwa pomiędzy profilami: 80 mm |
| • MD7 | • MD8 |
| - szerokość modułu: 1 000 mm | - szerokość modułu: 960 mm |
| - przekrój profilu pionowego: 40 x 60 mm | - przekrój profilu pionowego: 40 x 60 mm |
| - przerwa pomiędzy profilami: 60 mm | - przerwa pomiędzy profilami: 80 mm |

CECHY

- Optyczna lekkość konstrukcji
- Sztywność modułu uzyskana dzięki przenikaniu przez profil podstawy aluminiowej
- Podwójne mocowanie profili pionowych do aluminiowej podstawy
- Stopień przezierności pionowych profili w rozstawie co 60 i 80 mm
- Modułowa konstrukcja
- Prosty montaż modułów - 4 punkty mocowania
- Ruchome elementy ogrodzenia (tj. furtki i bramy) zabezpieczone statycznie poziomym profilem stabilizującym
- Konstrukcja umożliwiająca szybkie odprowadzenie wilgoci

